



主な仕様

必要流体	圧縮空気	仕 様	クリーンエアー
		圧 力	0.45～0.5MPa
		必要量	180 ℓ /min.(A.N.R)
	洗浄水	仕 様	工業用精製水
		タンク容量	500cc
		必要量	240cc/h
接続口径	圧力空気供給口		ハイカプラ・ソケット 30SM(装置側プラグ 30PF)
	洗浄液ドレン		ホースニップル Rc1/4
	タンクドレン		プラグ Rc1/8(プラグ付)
入力電源	電 圧		AC100V 単相
	プラグ		3P(アース付) プラグ
	コード長さ		2m
	消費電力		130W
質 量	装置質量		34kg (洗浄水貯水量500cc時)

外形寸法図




 **Nakamura 株式会社 中村超硬**

593-8323 大阪府堺市西区鶴田町 27-27 MAC センター

 072-274-0777

 072-273-3313

 s-nagai@nakamura-gp.co.jp (担当：永井)

soga@nakamura-gp.co.jp (担当：曽我)

 <http://www.nakamura-gp.co.jp>

 株式会社 中村超硬は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質マネジメントシステム ISO9001の認証取得工場です。

new

水と空気ですう

自動ノズル洗浄機

MAC-III

